

INSTALACIONES DE LAVANDERÍA

Lavadoras extractoras de montaje flexible

Lavadora extractora 6,5 kg (14 lb) Lavadora extractora 33,0 kg (75 lb)
Lavadora extractora 8,0 kg (20 lb) Lavadora extractora 40,0 kg (90 lb)
Lavadora extractora 11,0 kg (25 lb) Lavadora extractora 52,0 kg (125 lb)
Lavadora extractora 14,0 kg (30 lb) Lavadora extractora 80,0 kg (180 lb)
Lavadora extractora 18,0 kg (40 lb) Lavadora extractora 100,0 kg (230 lb)
Lavadora extractora 24,0 kg (55 lb) Lavadora extractora 120,0 kg (275 lb)
Lavadora extractora 28,0 kg (65 lb)



Speed Queen®



LAVANDERÍA EN SU LOCAL LAVADORAS EXTRACTORAS DE MONTAJE FLEX

MODELOS	SY*65	SY*80	SY*105	SY*135	SY*180	SY*	
Programador	QED, QED SELECT	QED, QED SELECT	QED, QED SELECT	QED, QED SELECT	QED, QED SELECT	QED, QED SELECT	
Capacidad kg (lb)	6.5 (14)	8 (20)	11 (25)	14 (30)	18 (40)	24 (53)	
Opción de inclinación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Dimensiones sin inclinación							
Ancho mm (pulg.)	710 (27 15/16)	710 (27 15/16)	795 (31 5/16)	795 (31 5/16)	970 (38 3/16)	970 (38 3/16)	
Fondo mm (pulg.)	740 (29 1/8)	790 (31 1/8)	795 (31 5/16)	945 (37 3/16)	970 (38 3/16)	1100 (43 3/8)	
Alto mm (pulg.)	1115 (43 7/8)	1115 (43 7/8)	1225 (48 1/4)	1225 (48 1/4)	1410 (55 1/2)	1410 (55 1/2)	
Dimensiones con inclinación							
Ancho mm (pulg.)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Fondo mm (pulg.)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Alto mm (pulg.)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Diámetro del tambor mm (pulg.)	530 (20 7/8)	530 (20 7/8)	620 (24 3/8)	620 (24 3/8)	750 (29 1/2)	750 (29 1/2)	
Fondo del tambor mm (pulg.)	305 (12)	350 (13 3/4)	350 (13 3/4)	450 (17 3/4)	410 (16)	545 (21 1/2)	
Volumen del tambor litros (pies cúbicos)	65 (2.3)	75 (2.6)	105 (3.7)	135 (4.8)	180 (6.4)	240 (8.5)	
Tamaño del hueco de la puerta mm (pulg.)	330 (13)	330 (13)	410 (16 1/8)	410 (16 1/8)	460 (18 1/8)	460 (18 1/8)	
Altura desde la parte baja de la puerta al piso mm (pulg.)	349 (13 3/4)	349 (13 3/4)	342 (13 1/2)	342 (13 1/2)	477 (18 3/4)	477 (18 3/4)	
Velocidad de lavado RPM	49	49	49	49	42	42	
Velocidad de extracción RPM	1165	1165	1075	1075	980	980	
Fuerza G de extracción	400	400	400	400	400	400	
Con. entrada de agua mm (pulg.)	2 x 19 (3/4)	2 x 19 (3/4)	2 x 19 (3/4)	2 x 19 (3/4)	2 x 19 (3/4)	2 x 19 (3/4)	
Con. entrada de vapor mm (pulg.)	13 (1/2)	13 (1/2)	13 (1/2)	13 (1/2)	13 (1/2)	13 (1/2)	
Tamaño con. desagüe mm (pulg.)	76 (3)	76 (3)	76 (3)	76 (3)	76 (3)	76 (3)	
Potencia del motor kW (HP)	0.75 (1.00)	0.75 (1.00)	1.10 (1.48)	1.50 (2.01)	2.20 (2.95)	3.00 (4.01)	
Tensión/Hz/Fase	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V+N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V+N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V+N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V+N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V+N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V+N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V+N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph
Dimensiones de transporte sin inclinación							
Alto mm (pulg.)	1245 (49)	1245 (49)	1345 (52 15/16)	1345 (52 15/16)	1550 (61)	1550 (61)	
Ancho mm (pulg.)	750 (29 1/2)	750 (29 1/2)	835 (32 7/8)	835 (32 7/8)	1025 (40 3/8)	1025 (40 3/8)	
Fondo mm (pulg.)	825 (32 1/2)	825 (32 1/2)	825 (32 1/2)	970 (38 3/16)	1110 (43 11/16)	1245 (49)	
Dimensiones de transporte con inclinación							
Alto mm (pulg.)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Ancho mm (pulg.)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Fondo mm (pulg.)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Peso neto kg (lb) sin inclinación	170 (375)	185 (408)	210 (463)	255 (563)	380 (838)	430 (948)	
Peso neto kg (lb) con inclinación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Peso de transporte kg (lb) sin inclinación	180 (397)	200 (441)	235 (518)	275 (606)	395 (871)	450 (992)	
Peso de transporte kg (lb) con inclinación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Homologaciones	CE, CSA	CE, CSA	CE, CSA	CE, CSA	CE, CSA	CE, CSA	

La guía de montaje contiene los datos más precisos, por lo que debe utilizarse para todos los fines de diseño y construcción. Dado que los productos se mejoran continuamente, el diseño y las características técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. El sistema de gestión de calidad de las instalaciones Checa Alliance Laundry Systems se ha registrado con la norma ISO 14001 : 2005 y 9001 : 2009.

Impreso en Estados Unidos

www.gruposervex.com

TABLE 6,5-120,0 KG – PROGRAMMADORES QED Y QED SELECT

SY*240	SY*280	SY*335	SY*400	SY*520	SY*800	SY*1000	SY*1200
QED, QED SELECT	QED, QED SELECT	QEDSelect	QEDSelect	QEDSelect	QEDSelect	QEDSelect	QEDSelect
(55)	28 (65)	33.5 (75)	40 (90)	51.8 (125)	80.7 (180)	100.3 (230)	120 (275)
N/A	N/A	N/A	Option	Option	Option	Option	Option
970 (38 3/16)	970 (38 3/16)	1195 (47)	1195 (47)	1195 (47)	1495 (58 7/8)	1790 (70 1/2)	1855 (73)
1185 (43 1/2)	1185 (46 5/8)	1330 (52 3/8)	1430 (56 1/2)	1610 (63 3/8)	1940 (76 3/8)	2005 (78 15/16)	2085 (82 1/16)
1410 (55 1/2)	1410 (55 1/2)	1905 (75)	1905 (75)	1905 (75)	1985 (78 5/32)	2060 (81 1/8)	2085 (82 1/16)
N/A	N/A	N/A	1328 (52 1/4)	1328 (52 1/4)	1620 (63 3/4)	1920 (75 9/16)	2000 (78 3/4)
N/A	N/A	N/A	1941 (76 7/16)	2053 (80 13/16)	2292 (90 1/4)	2365 (93 1/8)	2479 (97 5/8)
N/A	N/A	N/A	2368 (93 1/4)	2381 (93 3/4)	2434 (95 13/16)	2518 (99 1/8)	2564 (100 15/16)
750 (29 1/2)	750 (29 1/2)	914 (36)	914 (36)	914 (36)	1110 (43 11/16)	1200 (47 1/4)	1300 (51 3/16)
620 (24 1/2)	620 (24 1/2)	510 (20)	610 (24)	790 (31.1)	838 (33)	860 (33 7/8)	870 (34 1/4)
280 (8.5)	280 (9.9)	335 (11.8)	400 (14.1)	518 (18.3)	807 (28.5)	1003 (35.4)	1180 (41.7)
460 (18 1/8)	460 (18 1/8)	540 (21 5/16)	540 (21 5/16)	540 (21 5/16)	530 (20 7/8)	530 (20 7/8)	650 (25 5/8)
477 (18 3/4)	477 (18 3/4)	730 (28 3/4)	730 (28 3/4)	730 (28 3/4)	910 (35 13/16)	977 (38 1/2)	915 (36)
42	42	38	38	38	36	33	32
915	915	830	830	830	750	720	695
350	350	350	350	350	350	350	350
2 x 19 (3/4)	2 x 19 (3/4)	3 x 25 (1)	3 x 25 (1)	3 x 25 (1)	3 x 38 (1 1/2)	3 x 38 (1 1/2)	3 x 38 (1 1/2)
13 (1/2)	13 (1/2)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	25 (1)	25 (1)	25 (1)
76 (3)	76 (3)	2 x 76 (3)	2 x 76 (3)	2 x 76 (3)	2 x 103 (4)	2 x 103 (4)	2 x 103 (4)
3.00 (4.02)	3.00 (4.02)	4.00 (5.36)	7.50 (10.06)	7.50 (10.06)	11.00 (14.75)	15.00 (20.12)	18.50 (24.81)
200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V+N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240v/50-60Hz/3 380-415V/50-60Hz/3 440-480V/50-60Hz/3	200-240v/50-60Hz/3 380-415V/50-60Hz/3 440-480V/50-60Hz/3	200-240v/50-60Hz/3 380-415V/50-60Hz/3 440-480V/50-60Hz/3	200-240v/50-60Hz/3 380-415V/50-60Hz/3 440-480V/50-60Hz/3	200-240v/50-60Hz/3 380-415V/50-60Hz/3 440-480V/50-60Hz/3	200-240v/50-60Hz/3 380-415V/50-60Hz/3 440-480V/50-60Hz/3
1550 (61)	1550 (61)	2105 (82 15/16)	2105 (82 15/16)	2105 (82 15/16)	2200 (86 5/8)	2345 (92 5/16)	2340 (92 1/8)
1025 (40 3/8)	1025 (40 3/8)	1430 (56 5/16)	1430 (56 5/16)	1430 (56 5/16)	1690 (66 1/2)	1865 (73 7/16)	2000 (78 3/4)
1390 (54 3/4)	1390 (54 3/4)	1475 (58 1/8)	1570 (61 13/16)	1750 (68 7/8)	1950 (76 3/4)	2125 (83 11/16)	2170 (85 7/16)
N/A	N/A	N/A	2350 (92 1/2)	2350 (92 1/2)	2325 (91 1/2)	2425 (95 1/2)	2425 (95 1/2)
N/A	N/A	N/A	1440 (56 11/16)	1440 (56 3/4)	1780 (70 1/16)	2080 (81 7/8)	2180 (85 13/16)
N/A	N/A	N/A	1760 (69 1/4)	1760 (69 1/4)	2150 (84 5/8)	2350 (92 1/2)	2350 (92 1/2)
495 (1092)	495 (1092)	1190 (2623)	1560 (3439)	1630 (3594)	2640 (5820)	3170 (6989)	3480 (7672)
N/A	N/A	N/A	1850 (4079)	1930 (4255)	2800 (6173)	3360 (7408)	3650 (8047)
515 (1135)	515 (1135)	1310 (2888)	1700 (3748)	1770 (3902)	2830 (6239)	3410 (7518)	3710 (8179)
N/A	N/A	N/A	1940 (4277)	2030 (4475)	3000 (6614)	3620 (7981)	3900 (8598)
CE, CSA	CE, CSA	CE	CE	CE	CE	CE	CE



www.gruposervex.com

SERVEX
EQUIPOS PARA LAUNDERIAS

SERVEX. Distribuidor autorizado Speed Queen en la República Mexicana